

## Технические характеристики

Линия по производству тротуарной плитки методом полусухого вибропрессования на оборудовании испанской фирмы «Компакта-5000» введена в эксплуатацию в апреле 2015 года.

Изготавливается из тяжелых бетонов, в том числе песчаных, вибропрессованием на базе испанской технологической линии, что обуславливает высокую прочность М350 и М450 и морозостойкость F200, строгую геометрическую форму и параллельность поверхностей.

Плитки изготавливают однослойными с полным объемом окрашивания. Плитка окрашенная выпускается в следующей цветовой гамме: белая, коричневая, желтая, красная, горчичная, коралловая, терракот, серая. Плитка имеет шершавую поверхность, на поверхности покрытия не образуется луж, вода свободно уходит через зазоры между плитками.

Плитки и бордюры укладывают на выровненных, бетонных, стабилизированных и песчаных основаниях. Обслуживание и уход тротуарного покрытия требует минимальных затрат.

При проведении ремонтных работ тротуарную плитку и бордюры можно легко снять и уложить потом снова.

В летнее время нагрев покрытия из плитки и бордюрного камня значительно меньше, чем асфальта, при этом покрытие не размягчается и не выделяет летучих продуктов.

Плитки и бордюры складывают по типам и маркам, в штабеля или контейнеры. Погрузка навалом и сбрасыванием не допускается. Перевозят всеми видами транспорта. Плитка укладывается лицевой поверхностью вверх. Бордюры уложены на деревянные прокладки толщиной не менее 30 мм, обеспечивающие сохранность камней.

Показатели	«Брусчатка», Б6	«Брусчатка», Б8
Размер, мм	200*100*60	200*100*80
Кол-во на поддоне, шт.	600	480
Кол-во на поддоне, кв.м	12	9,6

Вес 1 шт.	2,7	3,5
ШТ. В КВ.М	50	50